

Planstein PP4 - 0,6



0943

Baustoffwerke Löbnitz GmbH & Co.KG

Industriestraße 1 04509 Löbnitz

06

214365461 -1

Zertifikat Nr. 0943 - CPD - LÖPB106

EN 771-4 : 2011 - 07

Porenbetonsteine der Kategorie I, vorwiegend zur Herstellung von Innenwänden,
Außenwänden, Kellern, Gründungen und Schornsteinmauerwerk

Maße	Länge [mm]	599
	Breite [mm]	365
	Höhe [mm]	199
Grenzabmaße		
Abmaßklasse		T 3
mittlere Druckfestigkeit senkrecht zur Lagerfuge	[N/mm ²]	≥ 5
Rohdichteklasse	Klasse	0,6
Wärmeleitfähigkeit	W / mK (I _{10, dry})	0,11
Dauerhaftigkeit gegen Frost		NPD
Verbundfestigkeit (DIN EN 998-2 Anhang C)	N/mm ²	Normalmörtel 0,15 Leichtmörtel 0,15 Dünnbettmörtel 0,30
Brandverhalten	Klasse	A 1
Wasseraufnahme	%	NPD
Wasserdampfdiffusionskoeffizient		5/25 [Tabellenwert]

Leistungserklärung

Ref.-Nr.: 214365461 -1

- Porenbetonstein Kategorie 1 PP4 - 0,6 600x365x199
- 214365461
- vorwiegend zur Herstellung von Innenwänden, Außenwänden, Kellern, Gründungen & Schornsteinmauerwerk
- Baustoffwerke Löbnitz GmbH & Co. KG; Industriestraße 1; 04509 Löbnitz
- entfällt
- 2+
- Baustoffprüfstelle Wismar GmbH - 0943
- entfällt

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Maße	Länge [mm]	599	EN 771-4 : 2011 - 07
	Breite [mm]	365	
	Höhe [mm]	199	
Grenzabmaße			
Abmaßklasse		T 3	
mittlere Druckfestigkeit senkrecht zur Lagerfuge	[N/mm ²]	≥ 5	
Rohdichteklasse	Klasse	0,6	
Wärmeleitfähigkeit	W / mK (I _{10, dry})	0,11	
Dauerhaftigkeit gegen Frost		NPD	
Verbundfestigkeit (DIN EN 998-2 Anhang C)	N/mm ²	Normalmörtel 0,15 Leichtmörtel 0,15 Dünnbettmörtel 0,30	
Brandverhalten	Klasse	A 1	
Wasseraufnahme	%	NPD	
Wasserdampfdiffusionskoeffizient		5/25 [Tabellenwert]	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

(Name und Funktion) **W. Blümle, Prokurist**

(Ort und Unterschrift) **Löbnitz, 17.06.2013**

(Unterschrift).....


Planstein PP4 - 0,6



0943

Baustoffwerke Löbnitz GmbH & Co.KG

Industriestraße 1 04509 Löbnitz

06

214200461 -1

Zertifikat Nr. 0943 - CPD - LÖPB106

EN 771-4 : 2011 - 07

Porenbetonsteine der Kategorie I, vorwiegend zur Herstellung von Innenwänden,
Außenwänden, Kellern, Gründungen und Schornsteinmauerwerk

Maße	Länge [mm]	599
	Breite [mm]	200
	Höhe [mm]	199
Grenzabmaße		
Abmaßklasse		T 3
mittlere Druckfestigkeit senkrecht zur Lagerfuge	[N/mm ²]	≥ 5
Rohdichteklasse	Klasse	0,6
Wärmeleitfähigkeit	W / mK (I _{10, dry})	0,11
Dauerhaftigkeit gegen Frost		NPD
Verbundfestigkeit (DIN EN 998-2 Anhang C)	N/mm ²	Normalmörtel 0,15 Leichtmörtel 0,15 Dünnbettmörtel 0,30
Brandverhalten	Klasse	A 1
Wasseraufnahme	%	NPD
Wasserdampfdiffusions- koeffizient		5/25 [Tabellenwert]

Leistungserklärung

Ref.-Nr.: 214200461 -1

- Porenbetonstein Kategorie 1 PP4 - 0,6 600x200x199
- 214200461
- vorwiegend zur Herstellung von Innenwänden, Außenwänden, Kellern, Gründungen & Schornsteinmauerwerk
- Baustoffwerke Löbnitz GmbH & Co. KG; Industriestraße 1; 04509 Löbnitz
- entfällt
- 2+
- Baustoffprüfstelle Wismar GmbH - 0943
- entfällt

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Maße	Länge [mm]	599	EN 771-4 : 2011 - 07
	Breite [mm]	200	
	Höhe [mm]	199	
Grenzabmaße			
Abmaßklasse		T 3	
mittlere Druckfestigkeit senkrecht zur Lagerfuge	[N/mm ²]	≥ 5	
Rohdichteklasse	Klasse	0,6	
Wärmeleitfähigkeit	W / mK (I _{10, dry})	0,11	
Dauerhaftigkeit gegen Frost		NPD	
Verbundfestigkeit (DIN EN 998-2 Anhang C)	N/mm ²	Normalmörtel 0,15 Leichtmörtel 0,15 Dünnbettmörtel 0,30	
Brandverhalten	Klasse	A 1	
Wasseraufnahme	%	NPD	
Wasserdampfdiffusions- koeffizient		5/25 [Tabellenwert]	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

(Name und Funktion) **W. Blümle, Prokurist**

(Ort und Unterschrift) **Löbnitz, 17.06.2013**

(Unterschrift).....


Planstein PP4 - 0,6



0943

Baustoffwerke Löbnitz GmbH & Co.KG

Industriestraße 1 04509 Löbnitz

06

214175461 -1

Zertifikat Nr. 0943 - CPD - LÖPB106

EN 771-4 : 2011 - 07

Porenbetonsteine der Kategorie I, vorwiegend zur Herstellung von Innenwänden,
Außenwänden, Kellern, Gründungen und Schornsteinmauerwerk

Maße	Länge [mm]	599
	Breite [mm]	175
	Höhe [mm]	199
Grenzabmaße		
Abmaßklasse		T 3
mittlere Druckfestigkeit senkrecht zur Lagerfuge	[N/mm ²]	≥ 5
Rohdichteklasse	Klasse	0,6
Wärmeleitfähigkeit	W / mK (I _{10, dry})	0,11
Dauerhaftigkeit gegen Frost		NPD
Verbundfestigkeit (DIN EN 998-2 Anhang C)		Normalmörtel 0,15
		Leichtmörtel 0,15
		Dünnbettmörtel 0,30
Brandverhalten	Klasse	A 1
Wasseraufnahme	%	NPD
Wasserdampfdiffusionskoeffizient		5/25 [Tabellenwert]

Leistungserklärung

Ref.-Nr.: 214175461 -1

- Porenbetonstein Kategorie 1 PP4 - 0,6 600x175x199
- 214175461
- vorwiegend zur Herstellung von Innenwänden, Außenwänden, Kellern, Gründungen & Schornsteinmauerwerk
- Baustoffwerke Löbnitz GmbH & Co. KG; Industriestraße 1; 04509 Löbnitz
- entfällt
- 2+
- Baustoffprüfstelle Wismar GmbH - 0943
- entfällt

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Maße	Länge [mm]	599	EN 771-4 : 2011 - 07
	Breite [mm]	175	
	Höhe [mm]	199	
Grenzabmaße			
Abmaßklasse		T 3	
mittlere Druckfestigkeit senkrecht zur Lagerfuge	[N/mm ²]	≥ 5	
Rohdichteklasse	Klasse	0,6	
Wärmeleitfähigkeit	W / mK (I _{10, dry})	0,11	
Dauerhaftigkeit gegen Frost		NPD	
Verbundfestigkeit (DIN EN 998-2 Anhang C)		Normalmörtel 0,15	
		Leichtmörtel 0,15	
		Dünnbettmörtel 0,30	
Brandverhalten	Klasse	A 1	
Wasseraufnahme	%	NPD	
Wasserdampfdiffusionskoeffizient		5/25 [Tabellenwert]	


10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

(Name und Funktion) **W. Blümle, Prokurist**

(Ort und Unterschrift) **Löbnitz, 17.06.2013**

(Unterschrift).....


Planstein PP4 - 0,6



0943

Baustoffwerke Löbnitz GmbH & Co.KG

Industriestraße 1 04509 Löbnitz

06

224365462 -1

Zertifikat Nr. 0943 - CPD - LÖPB106

EN 771-4 : 2011 - 07

Porenbetonsteine der Kategorie I, vorwiegend zur Herstellung von Innenwänden,
Außenwänden, Kellern, Gründungen und Schornsteinmauerwerk

Maße	Länge [mm]	599
	Breite [mm]	365
	Höhe [mm]	249
Grenzabmaße		
Abmaßklasse		T 3
mittlere Druckfestigkeit senkrecht zur Lagerfuge	[N/mm ²]	≥ 5
Rohdichteklasse	Klasse	0,6
Wärmeleitfähigkeit	W / mK (I _{10, dry})	0,11
Dauerhaftigkeit gegen Frost		NPD
Verbundfestigkeit (DIN EN 998-2 Anhang C)	N/mm ²	Normalmörtel 0,15
		Leichtmörtel 0,15
		Dünnbettmörtel 0,30
Brandverhalten	Klasse	A 1
Wasseraufnahme	%	NPD
Wasserdampfdiffusionskoeffizient		5/25 [Tabellenwert]

Leistungserklärung

Ref.-Nr.: 224365462 -1

- Porenbetonstein Kategorie 1 PP4 - 0,6 600x365x249
- 224365462
- vorwiegend zur Herstellung von Innenwänden, Außenwänden, Kellern, Gründungen & Schornsteinmauerwerk
- Baustoffwerke Löbnitz GmbH & Co. KG; Industriestraße 1; 04509 Löbnitz
- entfällt
- 2+
- Baustoffprüfstelle Wismar GmbH - 0943
- entfällt

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Maße	Länge [mm]	599	EN 771-4 : 2011 - 07
	Breite [mm]	365	
	Höhe [mm]	249	
Grenzabmaße			
Abmaßklasse		T 3	
mittlere Druckfestigkeit senkrecht zur Lagerfuge	[N/mm ²]	≥ 5	
Rohdichteklasse	Klasse	0,6	
Wärmeleitfähigkeit	W / mK (I _{10, dry})	0,11	
Dauerhaftigkeit gegen Frost		NPD	
Verbundfestigkeit (DIN EN 998-2 Anhang C)	N/mm ²	Normalmörtel 0,15	
		Leichtmörtel 0,15	
		Dünnbettmörtel 0,30	
Brandverhalten	Klasse	A 1	
Wasseraufnahme	%	NPD	
Wasserdampfdiffusionskoeffizient		5/25 [Tabellenwert]	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

(Name und Funktion) **W. Blümle, Prokurist**

(Ort und Unterschrift) **Löbnitz, 17.06.2013**

(Unterschrift).....


Planstein PP4 - 0,6



0943

Baustoffwerke Löbnitz GmbH & Co.KG

Industriestraße 1 04509 Löbnitz

06

224200462 -1

Zertifikat Nr. 0943 - CPD - LÖPB106

EN 771-4 : 2011 - 07

Porenbetonsteine der Kategorie I, vorwiegend zur Herstellung von Innenwänden,
Außenwänden, Kellern, Gründungen und Schornsteinmauerwerk

Maße	Länge [mm]	599
	Breite [mm]	200
	Höhe [mm]	249
Grenzabmaße		
Abmaßklasse		T 3
mittlere Druckfestigkeit senkrecht zur Lagerfuge	[N/mm ²]	≥ 5
Rohdichteklasse	Klasse	0,6
Wärmeleitfähigkeit	W / mK (I _{10, dry})	0,11
Dauerhaftigkeit gegen Frost		NPD
Verbundfestigkeit (DIN EN 998-2 Anhang C)	N/mm ²	Normalmörtel 0,15
		Leichtmörtel 0,15
		Dünnbettmörtel 0,30
Brandverhalten	Klasse	A 1
Wasseraufnahme	%	NPD
Wasserdampfdiffusions- koeffizient		5/25 [Tabellenwert]

Leistungserklärung

Ref.-Nr.: 224200462 -1

- Porenbetonstein Kategorie 1 PP4 - 0,6 600x200x249
- 224200462
- vorwiegend zur Herstellung von Innenwänden, Außenwänden, Kellern, Gründungen & Schornsteinmauerwerk
- Baustoffwerke Löbnitz GmbH & Co. KG; Industriestraße 1; 04509 Löbnitz
- entfällt
- 2+
- Baustoffprüfstelle Wismar GmbH - 0943
- entfällt

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Maße	Länge [mm]	599	EN 771-4 : 2011 - 07
	Breite [mm]	200	
	Höhe [mm]	249	
Grenzabmaße			
Abmaßklasse		T 3	
mittlere Druckfestigkeit senkrecht zur Lagerfuge	[N/mm ²]	≥ 5	
Rohdichteklasse	Klasse	0,6	
Wärmeleitfähigkeit	W / mK (I _{10, dry})	0,11	
Dauerhaftigkeit gegen Frost		NPD	
Verbundfestigkeit (DIN EN 998-2 Anhang C)	N/mm ²	Normalmörtel 0,15	
		Leichtmörtel 0,15	
		Dünnbettmörtel 0,30	
Brandverhalten	Klasse	A 1	
Wasseraufnahme	%	NPD	
Wasserdampfdiffusions- koeffizient		5/25 [Tabellenwert]	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

(Name und Funktion) **W. Blümle, Prokurist**

(Ort und Unterschrift) **Löbnitz, 17.06.2013**

(Unterschrift).....


Planstein PP4 - 0,6



0943

Baustoffwerke Löbnitz GmbH & Co.KG

Industriestraße 1 04509 Löbnitz

06

224175462 -1

Zertifikat Nr. 0943 - CPD - LÖPB106

EN 771-4 : 2011 - 07

Porenbetonsteine der Kategorie I, vorwiegend zur Herstellung von Innenwänden,
Außenwänden, Kellern, Gründungen und Schornsteinmauerwerk

Maße	Länge [mm]	599
	Breite [mm]	175
	Höhe [mm]	249
Grenzabmaße		
Abmaßklasse		T 3
mittlere Druckfestigkeit senkrecht zur Lagerfuge	[N/mm ²]	≥ 5
Rohdichteklasse	Klasse	0,6
Wärmeleitfähigkeit	W / mK (I _{10, dry})	0,11
Dauerhaftigkeit gegen Frost		NPD
Verbundfestigkeit (DIN EN 998-2 Anhang C)	N/mm ²	Normalmörtel 0,15 Leichtmörtel 0,15 Dünnbettmörtel 0,30
Brandverhalten	Klasse	A 1
Wasseraufnahme	%	NPD
Wasserdampfdiffusions- koeffizient		5/25 [Tabellenwert]

Leistungserklärung

Ref.-Nr.: 224175462 -1

- Porenbetonstein Kategorie 1 PP4 - 0,6 600x175x249
- 224175462
- vorwiegend zur Herstellung von Innenwänden, Außenwänden, Kellern, Gründungen & Schornsteinmauerwerk
- Baustoffwerke Löbnitz GmbH & Co. KG; Industriestraße 1; 04509 Löbnitz
- entfällt
- 2+
- Baustoffprüfstelle Wismar GmbH - 0943
- entfällt

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Maße	Länge [mm]	599	EN 771-4 : 2011 - 07
	Breite [mm]	175	
	Höhe [mm]	249	
Grenzabmaße			
Abmaßklasse		T 3	
mittlere Druckfestigkeit senkrecht zur Lagerfuge	[N/mm ²]	≥ 5	
Rohdichteklasse	Klasse	0,6	
Wärmeleitfähigkeit	W / mK (I _{10, dry})	0,11	
Dauerhaftigkeit gegen Frost		NPD	
Verbundfestigkeit (DIN EN 998-2 Anhang C)	N/mm ²	Normalmörtel 0,15 Leichtmörtel 0,15 Dünnbettmörtel 0,30	
Brandverhalten	Klasse	A 1	
Wasseraufnahme	%	NPD	
Wasserdampfdiffusions- koeffizient		5/25 [Tabellenwert]	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

(Name und Funktion) **W. Blümle, Prokurist**

(Ort und Unterschrift) **Löbnitz, 17.06.2013**

(Unterschrift).....


Planstein PP4 - 0,6



0943

Baustoffwerke Löbnitz GmbH & Co.KG

Industriestraße 1 04509 Löbnitz

06

214300461 -1

Zertifikat Nr. 0943 - CPD - LÖPB106

EN 771-4 : 2011 - 07

Porenbetonsteine der Kategorie I, vorwiegend zur Herstellung von Innenwänden,
Außenwänden, Kellern, Gründungen und Schornsteinmauerwerk

Maße	Länge [mm]	599
	Breite [mm]	300
	Höhe [mm]	199
Grenzabmaße		
Abmaßklasse		T 3
mittlere Druckfestigkeit senkrecht zur Lagerfuge	[N/mm ²]	≥ 5
Rohdichteklasse	Klasse	0,6
Wärmeleitfähigkeit	W / mK (I _{10, dry})	0,11
Dauerhaftigkeit gegen Frost		NPD
Verbundfestigkeit (DIN EN 998-2 Anhang C)	N/mm ²	Normalmörtel 0,15
		Leichtmörtel 0,15
		Dünnbettmörtel 0,30
Brandverhalten	Klasse	A 1
Wasseraufnahme	%	NPD
Wasserdampfdiffusionskoeffizient		5/25 [Tabellenwert]

Leistungserklärung

Ref.-Nr.: 214300461 -1

- Porenbetonstein Kategorie 1 PP4 - 0,6 600x300x199
- 214300461
- vorwiegend zur Herstellung von Innenwänden, Außenwänden, Kellern, Gründungen & Schornsteinmauerwerk
- Baustoffwerke Löbnitz GmbH & Co. KG; Industriestraße 1; 04509 Löbnitz
- entfällt
- 2+
- Baustoffprüfstelle Wismar GmbH - 0943
- entfällt

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Maße	Länge [mm]	599	EN 771-4 : 2011 - 07
	Breite [mm]	300	
	Höhe [mm]	199	
Grenzabmaße			
Abmaßklasse		T 3	
mittlere Druckfestigkeit senkrecht zur Lagerfuge	[N/mm ²]	≥ 5	
Rohdichteklasse	Klasse	0,6	
Wärmeleitfähigkeit	W / mK (I _{10, dry})	0,11	
Dauerhaftigkeit gegen Frost		NPD	
Verbundfestigkeit (DIN EN 998-2 Anhang C)	N/mm ²	Normalmörtel 0,15	
		Leichtmörtel 0,15	
		Dünnbettmörtel 0,30	
Brandverhalten	Klasse	A 1	
Wasseraufnahme	%	NPD	
Wasserdampfdiffusionskoeffizient		5/25 [Tabellenwert]	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

(Name und Funktion) **W. Blümle, Prokurist**

(Ort und Unterschrift) **Löbnitz, 17.06.2013**

(Unterschrift).....


Planstein PP4 - 0,6



0943

Baustoffwerke Löbnitz GmbH & Co.KG

Industriestraße 1 04509 Löbnitz

06

214240461 -1

Zertifikat Nr. 0943 - CPD - LÖPB106

EN 771-4 : 2011 - 07

Porenbetonsteine der Kategorie I, vorwiegend zur Herstellung von Innenwänden,
Außenwänden, Kellern, Gründungen und Schornsteinmauerwerk

Maße	Länge [mm]	599
	Breite [mm]	240
	Höhe [mm]	199
Grenzabmaße		
Abmaßklasse		T 3
mittlere Druckfestigkeit senkrecht zur Lagerfuge	[N/mm ²]	≥ 5
Rohdichteklasse	Klasse	0,6
Wärmeleitfähigkeit	W / mK (I _{10, dry})	0,11
Dauerhaftigkeit gegen Frost		NPD
Verbundfestigkeit (DIN EN 998-2 Anhang C)	N/mm ²	Normalmörtel 0,15 Leichtmörtel 0,15 Dünnbettmörtel 0,30
Brandverhalten	Klasse	A 1
Wasseraufnahme	%	NPD
Wasserdampfdiffusionskoeffizient		5/25 [Tabellenwert]

Leistungserklärung

Ref.-Nr.: 214240461 -1

- Porenbetonstein Kategorie 1 PP4 - 0,6 600x240x199
- 214240461
- vorwiegend zur Herstellung von Innenwänden, Außenwänden, Kellern, Gründungen & Schornsteinmauerwerk
- Baustoffwerke Löbnitz GmbH & Co. KG; Industriestraße 1; 04509 Löbnitz
- entfällt
- 2+
- Baustoffprüfstelle Wismar GmbH - 0943
- entfällt

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Maße	Länge [mm]	599	EN 771-4 : 2011 - 07
	Breite [mm]	240	
	Höhe [mm]	199	
Grenzabmaße			
Abmaßklasse		T 3	
mittlere Druckfestigkeit senkrecht zur Lagerfuge	[N/mm ²]	≥ 5	
Rohdichteklasse	Klasse	0,6	
Wärmeleitfähigkeit	W / mK (I _{10, dry})	0,11	
Dauerhaftigkeit gegen Frost		NPD	
Verbundfestigkeit (DIN EN 998-2 Anhang C)	N/mm ²	Normalmörtel 0,15 Leichtmörtel 0,15 Dünnbettmörtel 0,30	
Brandverhalten	Klasse	A 1	
Wasseraufnahme	%	NPD	
Wasserdampfdiffusionskoeffizient		5/25 [Tabellenwert]	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

(Name und Funktion) **W. Blümle, Prokurist**

(Ort und Unterschrift) **Löbnitz, 17.06.2013**

(Unterschrift).....


Planstein PP4 - 0,6



0943

Baustoffwerke Löbnitz GmbH & Co.KG

Industriestraße 1 04509 Löbnitz

06

224300462 -1

Zertifikat Nr. 0943 - CPD - LÖPB106

EN 771-4 : 2011 - 07

Porenbetonsteine der Kategorie I, vorwiegend zur Herstellung von Innenwänden,
Außenwänden, Kellern, Gründungen und Schornsteinmauerwerk

Maße	Länge [mm]	599
	Breite [mm]	300
	Höhe [mm]	249
Grenzabmaße		
Abmaßklasse		T 3
mittlere Druckfestigkeit senkrecht zur Lagerfuge	[N/mm ²]	≥ 5
Rohdichteklasse	Klasse	0,6
Wärmeleitfähigkeit	W / mK (I _{10, dry})	0,11
Dauerhaftigkeit gegen Frost		NPD
Verbundfestigkeit (DIN EN 998-2 Anhang C)	N/mm ²	Normalmörtel 0,15 Leichtmörtel 0,15 Dünnbettmörtel 0,30
Brandverhalten	Klasse	A 1
Wasseraufnahme	%	NPD
Wasserdampfdiffusions- koeffizient		5/25 [Tabellenwert]

Leistungserklärung

Ref.-Nr.: 224300462 -1

- Porenbetonstein Kategorie 1 PP4 - 0,6 600x300x249
- 224300462
- vorwiegend zur Herstellung von Innenwänden, Außenwänden, Kellern, Gründungen & Schornsteinmauerwerk
- Baustoffwerke Löbnitz GmbH & Co. KG; Industriestraße 1; 04509 Löbnitz
- entfällt
- 2+
- Baustoffprüfstelle Wismar GmbH - 0943
- entfällt

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Maße	Länge [mm]	599	EN 771-4 : 2011 - 07
	Breite [mm]	300	
	Höhe [mm]	249	
Grenzabmaße			
Abmaßklasse		T 3	
mittlere Druckfestigkeit senkrecht zur Lagerfuge	[N/mm ²]	≥ 5	
Rohdichteklasse	Klasse	0,6	
Wärmeleitfähigkeit	W / mK (I _{10, dry})	0,11	
Dauerhaftigkeit gegen Frost		NPD	
Verbundfestigkeit (DIN EN 998-2 Anhang C)	N/mm ²	Normalmörtel 0,15 Leichtmörtel 0,15 Dünnbettmörtel 0,30	
Brandverhalten	Klasse	A 1	
Wasseraufnahme	%	NPD	
Wasserdampfdiffusions- koeffizient		5/25 [Tabellenwert]	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Untersignet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

(Name und Funktion) **W. Blümle, Prokurist**

(Ort und Unterschrift) **Löbnitz, 17.06.2013**

(Unterschrift).....


Planstein PP4 - 0,6



0943

Baustoffwerke Löbnitz GmbH & Co.KG

Industriestraße 1 04509 Löbnitz

06

224240462 -1

Zertifikat Nr. 0943 - CPD - LÖPB106

EN 771-4 : 2011 - 07

Porenbetonsteine der Kategorie I, vorwiegend zur Herstellung von Innenwänden,
Außenwänden, Kellern, Gründungen und Schornsteinmauerwerk

Maße	Länge [mm]	599
	Breite [mm]	240
	Höhe [mm]	249
Grenzabmaße		
Abmaßklasse		T 3
mittlere Druckfestigkeit senkrecht zur Lagerfuge	[N/mm ²]	≥ 5
Rohdichteklasse	Klasse	0,6
Wärmeleitfähigkeit	W / mK (I _{10, dry})	0,11
Dauerhaftigkeit gegen Frost		NPD
Verbundfestigkeit (DIN EN 998-2 Anhang C)	N/mm ²	Normalmörtel 0,15 Leichtmörtel 0,15 Dünnbettmörtel 0,30
Brandverhalten	Klasse	A 1
Wasseraufnahme	%	NPD
Wasserdampfdiffusions- koeffizient		5/25 [Tabellenwert]

Leistungserklärung

Ref.-Nr.: 224240462 -1

- Porenbetonstein Kategorie 1 PP4 - 0,6 600x240x249
- 224240462
- vorwiegend zur Herstellung von Innenwänden, Außenwänden, Kellern, Gründungen & Schornsteinmauerwerk
- Baustoffwerke Löbnitz GmbH & Co. KG; Industriestraße 1; 04509 Löbnitz
- entfällt
- 2+
- Baustoffprüfstelle Wismar GmbH - 0943
- entfällt

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Maße	Länge [mm]	599	EN 771-4 : 2011 - 07
	Breite [mm]	240	
	Höhe [mm]	249	
Grenzabmaße			
Abmaßklasse		T 3	
mittlere Druckfestigkeit senkrecht zur Lagerfuge	[N/mm ²]	≥ 5	
Rohdichteklasse	Klasse	0,6	
Wärmeleitfähigkeit	W / mK (I _{10, dry})	0,11	
Dauerhaftigkeit gegen Frost		NPD	
Verbundfestigkeit (DIN EN 998-2 Anhang C)	N/mm ²	Normalmörtel 0,15 Leichtmörtel 0,15 Dünnbettmörtel 0,30	
Brandverhalten	Klasse	A 1	
Wasseraufnahme	%	NPD	
Wasserdampfdiffusions- koeffizient		5/25 [Tabellenwert]	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

(Name und Funktion) **W. Blümle, Prokurist**

(Ort und Unterschrift) **Löbnitz, 17.06.2013**

(Unterschrift).....
