

Welche Fragen sind bei der Beratung von Kalksandsteinen entscheidend?

1. Schritt: Auswahl des richtigen Formats

Welche Wandstärke bzw. welches Steinformat benötigt der Kunde?

typische Wandstärken in mm:	115	150	175	200	240	300	365	
Formate:	Klein- formate	DF		3DF		4DF	5DF	
		NF				5DF		
		2DF						
	Ratio- System	8DF	5DF	6DF	7DF	8DF	10DF	6DF
		KS-EASY	KS-EASY	12DF	KS-EASY	10DF		12DF
				KS-EASY		12DF		
				KS-EASY				

2. Schritt: Auswahl des richtigen Steintyp

Wie möchte der Kunde die Steine verarbeiten?

"Steine Kleben" Verarbeitung mit Dünnbettmörtel:	KS - Ratio Plansteine	Höhe: 248mm	Vorteile: - schnelles und sauberes Arbeiten, da Dünnbettverfahren - dünnere Fugen Achtung: Denken Sie bei Bestellung von Plansteinen auch an den Dünnbettmörtel.
	KS - EASY	Höhe: 498mm	
"Steine Mauern" Verarbeitung in Normalmauermörtel:	KS - Ratio Blocksteine	Höhe: 238mm	
	KS - Kleinformate	Höhe: verschieden	

3. Schritt: Auswahl der richtigen Druckfestigkeitsklasse

Welche Druckfestigkeitsklasse benötigt der Kunde?

typische Steindruckfestigkeitsklasse (SFK):	12	20	28	(auf Anfrage)
---------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---------------

4. Schritt: Auswahl der richtigen Rohdichteklasse

Welche Rohdichteklasse benötigt der Kunde?

typische Steinrohdklasse (RDK):	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	(auf Anfrage)
	Lochstein	Lochstein	Vollstein	Vollstein	Vollstein	