



Kalksandsteine




Produktübersicht

>> nach DIN EN 771-2

KS - Kleinformate

zum Mauern in Normalmauermörtel

Die KS-Kleinformate haben eine Höhe von 51mm, 71mm bzw. 113mm und eine Stirnseitenlänge von 240mm. Die Stirnseiten sind glatt, es gibt keine Nut und Feder. Sie können daher in sämtliche Richtungen vermauert werden. Kleinformate werden im Normalmörtel verarbeitet, die Lagerfugendicke beträgt dabei 12 mm. Je nach Verlegeart / -richtung unterscheidet sich der Materialbedarf. Kleinformate haben ein Gewicht von unter 25kg und können problemlos mit der Hand verarbeitet werden. Ab dem Format 2DF haben die Steine zusätzlich 1-2 Öffnungen zur Griffhilfe.

Bild	Steinbezeichnung		Maße in mm L x B x H	Druck- festigkeit / Rohdichte	Gewicht in kg (ca.)	Stk. je Pal.	Materialbedarf			Art.nr.	
							Wanddicke in mm	Stk. pro qm	Stk. pro cbm		
	KS-DF	Vollstein	240x115x 51	20-2.0	2,8	392	115	64	557	100115102	
							240	128	534		
							365	192	526		
	KS-NF	Vollstein	240x115x 71	20-2.0	3,7	336	115	48	418	101115102	
							240	96	400		
							365	144	395		
	KS-L	2DF	Lochstein	240x115x113	12-1.4 12-1.6	4,5	224	115	32	279	102115001 102115004
								240	64	267	
								365	96	263	
	KS-L	2DF - IS*	Lochstein	240x115x113	12-1.4 12-1.6	4,5	224	115	32	279	102115002 102115003
								240	64	267	
								365	96	263	
	KS-	2DF	Vollstein	240x115x113	12-1.8	5,8	224	115	32	279	102115101
								240	64	267	
								365	96	263	
	KS-	2DF	Vollstein	240x115x113	20-2.0	5,8	224	115	32	279	102115107
								240	64	267	
								365	96	263	
KS-	2DF - IS*	Vollstein	240x115x113	20-2.0	5,8	224	115	32	279	102115108	
							240	64	267		
							365	96	263		

Hinweise:

IS* - Sichtmauersteine mit einer sauberen Kopf und Läuferseite für optisch anspruchsvolles einseitiges Sichtmauerwerk im Innenbereich
Andere Druckfestigkeiten und Rohdichten sind auf Anfrage möglich! Sprechen Sie uns einfach an.



Kalksandsteine



Produktübersicht

>> nach DIN EN 771-2

KS - Kleinformat

zum Mauern in Normalmauermörtel

Die KS-Kleinformaten haben eine Höhe von 51mm, 71mm bzw. 113mm und eine Stirnseitenlänge von 240mm. Die Stirnseiten sind glatt, es gibt keine Nut und Feder. Sie können daher in sämtliche Richtungen vermauert werden. Kleinformaten werden im Normalmörtel verarbeitet, die Lagerfugendicke beträgt dabei 12 mm. Je nach Verlegeart / -richtung unterscheidet sich der Materialbedarf. Kleinformaten haben ein Gewicht von unter 25kg und können problemlos mit der Hand verarbeitet werden. Ab dem Format 2DF haben die Steine zusätzlich 1-2 Öffnungen zur Griffhilfe.

Bild	Steinbezeichnung		Maße in mm L x B x H	Druck- festigkeit / Rohdichte	Gewicht in kg (ca.)	Stk. je Pal.	Materialbedarf			Art.nr.	
							Wanddicke in mm	Stk. pro qm	Stk. pro cbm		
	KS-L	3DF	Lochstein	240x175x113	12-1.4 12-1.6	6,6	144	<u>175</u>	32	183	103175001 103175003
								<u>240</u>	44	189	
	KS-L	3DF - IS*	Lochstein	240x175x113	12-1.4 12-1.6	6,6	144	<u>115</u>	32	183	103175002 103175005
								<u>240</u>	44	189	
	KS-	3DF	Vollstein	240x175x113	12-1.8	8,0	144	<u>175</u>	32	183	103175101
<u>240</u>								44	189		
<u>175</u>								32	183	103175107	
<u>240</u>	44	189									
KS-	3DF - IS*	Vollstein	240x175x113	20-2.0	8,0	144	<u>175</u>	32	183	103175108	
							<u>240</u>	44	189		
	KS-L	4DF	Lochstein	240x240x113	12-1.4 12-1.6	10,3	96	<u>240</u>	32	128	104240001 104240003
								<u>240</u>	32	128	
	KS-L	4DF - IS*	Lochstein	240x240x113	12-1.4 12-1.6	10,3	96	<u>240</u>	32	128	104240002 104240004
								<u>240</u>	32	128	
	KS-	4DF	Vollstein	240x240x113	12-2.0	12,4	96	<u>240</u>	32	128	104240101
<u>240</u>								32	128		
<u>240</u>								32	128	104240103	
<u>240</u>	32	128									
KS-	4DF - IS*	Vollstein	240x240x113	20-2.0	12,4	96	<u>240</u>	32	128	104240104	
							<u>240</u>	32	128		

Hinweise:

IS* - Sichtmauersteine mit einer sauberen Kopf und Läuferseite für optisch anspruchsvolles einseitiges Sichtmauerwerk im Innenbereich
 Andere Druckfestigkeiten und Rohdichten sind auf Anfrage möglich! Sprechen Sie uns einfach an.



Kalksandsteine

Produktübersicht

>> nach DIN EN 771-2

KS - Kleinformat

zum Mauern in Normalmauermörtel

Die KS-Kleinformaten haben eine Höhe von 51mm, 71mm bzw. 113mm und eine Stirnseitenlänge von 240mm. Die Stirnseiten sind glatt, es gibt keine Nut und Feder. Sie können daher in sämtliche Richtungen vermauert werden. Kleinformaten werden im Normalmörtel verarbeitet, die Lagerfugendicke beträgt dabei 12 mm. Je nach Verlegeart / -richtung unterscheidet sich der Materialbedarf. Kleinformaten haben ein Gewicht von unter 25kg und können problemlos mit der Hand verarbeitet werden. Ab dem Format 2DF haben die Steine zusätzlich 1-2 Öffnungen zur Griffhilfe.

Bild	Steinbezeichnung		Maße in mm L x B x H	Druck- festigkeit / Rohdichte	Gewicht in kg (ca.)	Stk. je Pal.	Materialbedarf			Art.nr.	
							Wanddicke in mm	Stk. pro qm	Stk. pro cbm		
	KS-L	5DF	Lochstein	240x300x113	12-1.4 12-1.6	12,4	96	<u>240</u>	26	108	105240001 105240004
								<u>300</u>	32	107	
	KS-L	5DF - IS*	Lochstein	240x300x113	12-1.4 12-1.6	12,4	96	<u>240</u>	26	108	105240002 105240003
								<u>300</u>	32	107	
	KS-	5DF	Vollstein	240x300x113	12-2.0	15,6	96	<u>240</u>	26	108	105240101
								<u>300</u>	32	107	
	KS-	5DF	Vollstein	240x300x113	20-2.0	15,6	96	<u>240</u>	26	108	105240103
								<u>300</u>	32	107	
	KS-	5DF - IS*	Vollstein	240x300x113	20-2.0	15,6	96	<u>240</u>	26	108	105240104
								<u>300</u>	32	107	

Hinweise:

IS* - Sichtmauersteine mit einer sauberen Kopf und Läuferseite für optisch anspruchsvolles einseitiges Sichtmauerwerk im Innenbereich
 Andere Druckfestigkeiten und Rohdichten sind auf Anfrage möglich! Sprechen Sie uns einfach an.