



Porenbeton

Produktübersicht






>> nach PS DIN EN 771-4

Porenbeton Planstein / PP2-04

Unsere geprüfte Wärmeleitfähigkeit dieser Steine beträgt:

0,08 W/(mk)

PS Plansteine sind in den Höhen 199mm & 249mm erhältlich. Sie werden im Dünnbettmörtelverfahren verarbeitet, die Lagerfugendicke beträgt dabei 1-2mm. Die Stirnseiten sind mit Nut&Feder ausgeprägt, ab einer Wandstärke von 175mm ist zusätzlich zur leichteren Verarbeitung eine Grifftasche vorhanden.

Bild	Steinbezeichnung	Maße in mm L x B x H	Druckfestig- keitsklasse N / mm ²	Rohdichte- klasse kg / dm ³	Gewicht in kg (ca.)	Stk. je Pal.	cbm je Pal. (ca.)	Materialbedarf		Art.nr.
								Stk. pro qm	Stk. pro cbm	
	Porenbeton-Planstein PP 2-0,4	600x150x199	2	0,4	11,6	80	1,44	8,3	55,6	212150241
		600x150x249			14,5	60	1,35	6,7	44,4	222150242
	Porenbeton-Planstein PP 2-0,4	600x175x199	2	0,4	13,5	64	1,34	8,3	47,6	212175241
		600x175x249			16,9	48	1,26	6,7	38,1	222175242
	Porenbeton-Planstein PP 2-0,4	600x200x199	2	0,4	15,5	48	1,15	8,3	41,7	212200241
		600x200x249			19,4	36	1,08	6,7	33,3	222200242
	Porenbeton-Planstein PP 2-0,4	600x240x199	2	0,4	18,6	48	1,38	8,3	34,7	212240241
		600x240x249			23,2	36	1,29	6,7	27,8	222240242
	Dünnbettmörtel zur Vermauerung von Plansteinen			15 kg	80		Verbrauch: ca 15kg / Steinpalette entspricht ca. 10kg / cbm		100002000	
				20 kg	64		Die Abnahme von einzelnen Säcken ist möglich!		100002050	



Porenbeton

Produktübersicht

>> nach PS DIN EN 771-4

Porenbeton Planstein / PP2-04

Unsere geprüfte Wärmeleitfähigkeit dieser Steine beträgt:

0,08 W/(mk)

PS Plansteine sind in den Höhen 199mm & 249mm erhältlich. Sie werden im Dünnbettmörtelverfahren verarbeitet, die Lagerfugendicke beträgt dabei 1-2mm. Die Stirnseiten sind mit Nut&Feder ausgeprägt, ab einer Wandstärke von 175mm ist zusätzlich zur leichteren Verarbeitung eine Grifftasche vorhanden.

Bild	Steinbezeichnung	Maße in mm L x B x H	Druckfestig- keitsklasse N / mm ²	Rohdichte- klasse kg / dm ³	Gewicht in kg (ca.)	Stk. je Pal.	cbm je Pal. (ca.)	Materialbedarf		Art.nr.
								Stk. pro qm	Stk. pro cbm	
	Porenbeton-Planstein PP 2-0,4	600x300x199	2	0,4	23,2	32	1,15	8,3	27,8	212300241
		600x300x249			29,0	24	1,08	6,7	22,2	222300242
	Porenbeton-Planstein PP 2-0,4	600x365x199	2	0,4	28,3	32	1,40	8,3	22,8	212365241
		600x365x249			35,3	24	1,31	6,7	18,3	222365242
	Dünnbettmörtel zur Vermauerung von Plansteinen				15 kg	80		Verbrauch: ca 15kg / Steinpalette entspricht ca. 10kg / cbm		100002000
					20 kg	64		Die Abnahme von einzelnen Säcken ist möglich!		100002050