







Porenbeton

Produktübersicht

>> nach DIN 4166

Porenbeton Planbauplatten PPpl - 0,5

Als Planbauplatten werden Steine in den Wandstärken von 50 bis 100mm bezeichnet. Die Stirnseiten sind glatt, es gibt keine Nut & Feder. Die Rohdichtklasse beträgt generell 0,5. Planbauplatten werden im Dünnbettmörtelverfahren verarbeitet und eignen sich für massive und leichte Trennwände mit geringem Eigengewicht. Aufgrund Ihrer leichter Be- und Verarbeitung werden die Platten ebenso gern im Sanierungsbereich sowie für Einrichtungsgegenstände und das Gestalten von Innenräumen verwendet.

Bild	Steinbezeichnung	Maße in mm L x B x H	Rohdichte- klasse kg / dm ³	Gewicht in kg (ca.)	Stk. je Pal.	cbm je Pal. (ca.)	Materialbedarf		Art.nr.
							Stk. pro qm	Stk. pro cbm	
	Porenbeton - Planbauplatte PPpl - 0,5	600x 50 x249	0,5	4,8	180	1,34	6,7	133,87	224050462
	Porenbeton - Planbauplatte PPpl - 0,5	600x 75 x249	0,5	7,2	120	1,34	6,7	89,25	224075462
	Porenbeton - Planbauplatte PPpl - 0,5	600x 100 x249	0,5	9,6	90	1,34	6,7	66,93	222100245
	Dünnbettmörtel zur Vermauerung von Plansteinen			15 kg	80		Verbrauch: ca 15kg / Steinpalette entspricht ca. 12,5kg / cbm Die Abnahme von einzelnen Säcken ist möglich!		100002000