BAUSTOFFWERKE LÖBNITZ
GmbH & Co. KG

# Kalksandsteine — Produktübersicht — >> nach DIN EN 771-2

## KS - EASY — zum Mauern mit Dünnbettmörtel

KS-EASY, die Alternative um die Vorteile großformatiger Steine hinsichtlich günstiger Arbeitszeitrichtwerte zu nutzen, ohne auf die Erstellung von Verlegeplänen angewiesen zu sein. Sämtliche bauphysikalischen Vorteile des klassischen KS XL-Plansteinmauerwerks sind auch hier gegeben. Durch die Verwendung von Ergänzungssteinen ist bei überschaubarer Lagerhaltung, auf der Baustelle ein einfaches und zügiges Erstellen von KS-Wänden möglich. Mit unserem Sortiment an Höhenausgleichssteinen können alle üblichen Rohbau-Wandhöhen ohne Höhenschnitte vor Ort erstellt werden.

| Bild | Steinbezeichnung | | | Maße in mm L x B x H | Druck-festigkeit / Rohdichte | Gewicht in kg (ca.) | Stk. je Pal. | cbm je Pal. (ca.) | Materialbedarf | | | Art.nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Wanddicke in mm | Stk. pro qm | Stk. pro cbm | |
|  | KS - EASY | 115 1/1 | Vollstein | 498x115x498 | 20-2.0 | 56,0 | 28 | 0,805 | 115 | 4,0 | 35 | 295115100 |
| | | 115 3/4 | Vollstein | 373x115x498 | 20-2.0 | 42,0 | 28 | 0,604 | 115 | 5,3 | 46 | 295115200 |
| | | 115 1/2 | Vollstein | 248x115x498 | 20-2.0 | 28,0 | 56 | 0,805 | 115 | 8,0 | 70 | 295115300 |
| | KS - EASY | 175 1/1 | Vollstein | 498x175x623 | 20-2.0 | 105,0 | 16 | 0,872 | 175 | 3,2 | 18 | 295175400 |
| | | 175 1/1 | Vollstein | 498x175x498 | 20-2.0 | 86,0 | 16 | 0,700 | 175 | 4,0 | 23 | 295175100 |
| | | 175 3/4 | Vollstein | 373x175x498 | 20-2.0 | 65,0 | 20 | 0,656 | 175 | 5,3 | 30 | 295175200 |
| | | 175 1/2 | Vollstein | 248x175x498 | 20-2.0 | 43,0 | 32 | 0,700 | 175 | 8,0 | 46 | 295175300 |
| | KS - EASY | 200 1/1 | Vollstein | 498x200x623 | 20-2.0 | 120,0 | 16 | 0,997 | 200 | 3,2 | 16 | 295200400 |
| | | 200 1/1 | Vollstein | 498x200x498 | 20-2.0 | 98,0 | 16 | 0,800 | 200 | 4,0 | 20 | 295200100 |
| | | 200 3/4 | Vollstein | 373x200x498 | 20-2.0 | 74,0 | 16 | 0,600 | 200 | 5,3 | 27 | 295200200 |
| | | 200 1/2 | Vollstein | 248x200x498 | 20-2.0 | 49,0 | 32 | 0,800 | 200 | 8,0 | 40 | 295200300 |
| | KS - EASY | 240 1/1 | Vollstein | 498x240x623 | 20-2.0 | 145,0 | 12 | 0,898 | 240 | 3,2 | 13 | 295240400 |
| | | 240 3/4 | Vollstein | 373x240x623 | 20-2.0 | 110,0 | 16 | 0,892 | 240 | 4,3 | 18 | 295240200 |
| | | 240 1/2 | Vollstein | 248x240x623 | 20-2.0 | 75,0 | 24 | 0,897 | 240 | 6,4 | 27 | 295240300 |
| | KS - EASY | 240 1/1 | Vollstein | 498x240x498 | 20-2.0 | 118,0 | 12 | 0,720 | 240 | 4,0 | 17 | 295240100 |
| | | 240 3/4 | Vollstein | 373x240x498 | 20-2.0 | 89,0 | 16 | 0,720 | 240 | 5,3 | 22 | 295240200 |
| Bild: Easy - KS 115 3/4 | | 240 1/2 | Vollstein | 248x240x498 | 20-2.0 | 59,0 | 24 | 0,720 | 240 | 8,0 | 33 | 295240300 |
| | **Dünnbettmörtel** zur Vermauerung von Plansteinen | | | | | 20 kg | 64 | | Verbrauch: ca. 5kg / Steinpalette entspricht ca. 7-8kg / cbm Die Abnahme von einzelnen Säcken ist möglich! | | | 100002050 |

Hinweise:
KS - EASY - Steine werden im Dünnbettmörtel-Verfahren verarbeitet. Denken Sie daher bei Bestellung auch an den Dünnbettmörtel.