





Porenbeton

Übersicht - Zubehör

PS - Flachstürze - nicht tragend / Höhe: 124mm

Nichttragenden Flachstürze werden für Tür- und Fensteröffnungen bei Porenbeton-Mauerwerk eingesetzt. Durch Kombination der Flachsturzbreiten 115mm und 175mm lassen sich alle üblichen Wanddicken ausführen. Die Tragwirkung des Sturzsystems wird durch Übermauerung (zwischen 125mm und 750 mm) des Flachsturzes mit Plansteinen erreicht.
=> Belastungen siehe Porenbeton-Tragfähigkeitstabelle auf den Folgeseiten.

Bild	Bezeichnung	Maße in mm L x B x H	max. Öffnung in mm	Gewicht in kg (ca.)	tragend	nicht tragend	Stk. je Pal.	Art.nr.
	Porenbetonflachsturz	1300x115x124	920	16,0		x	1	261151300
		1500x115x124	1120	19,0		x	1	261151500
		2000x115x124	1520	25,0		x	1	261152000
		2500x115x124	2020	31,0		x	1	261152500
	Porenbetonflachsturz	1300x175x124	920	25,0		x	1	261751300
		1500x175x124	1120	28,0		x	1	261751500
		2000x175x124	1520	38,0		x	1	261752000
		2500x175x124	2020	47,0		x	1	261752500