



Kalksandsteine




Produktübersicht

>> nach DIN EN 771-2

KS - Kleinformat

zum Mauern in Normalmauermörtel

Die KS-Kleinformaten haben eine Höhe von 51mm, 71mm bzw. 113mm und eine Stirnseitenlänge von 240mm. Die Stirnseiten sind glatt, es gibt keine Nut und Feder. Sie können daher in sämtliche Richtungen vermauert werden. Kleinformaten werden im Normalmörtel verarbeitet, die Lagerfugendicke beträgt dabei 12 mm. Je nach Verlegeart / -richtung unterscheidet sich der Materialbedarf. Kleinformaten haben ein Gewicht von unter 25kg und können problemlos mit der Hand verarbeitet werden. Ab dem Format 2DF haben die Steine zusätzlich 1-2 Öffnungen zur Griffhilfe.

Bild	Steinbezeichnung			Maße in mm L x B x H	Druck- festigkeit / Rohdichte	Gewicht in kg (ca.)	Stk. je Pal.	Materialbedarf			Art.nr.
								Wanddicke in mm	Stk. pro qm	Stk. pro cbm	
	KS-	DF	Vollstein	240x 115 x 51	20-2.0	2,8	392	115	64	557	100115102
								240	128	534	
								365	192	526	
	KS-	NF	Vollstein	240x 115 x 71	20-2.0	3,7	336	115	48	418	101115102
								240	96	400	
								365	144	395	
	KS-L	2DF	Lochstein	240x 115 x113	12-1.4	4,5	224	115	32	279	102115001
								240	64	267	
								365	96	263	
	KS-L	2DF - IS*	Lochstein	240x 115 x113	12-1.4	4,5	224	115	32	279	102115002
								240	64	267	
								365	96	263	
	KS-	2DF	Vollstein	240x 115 x113	12-1.8	5,8	224	115	32	279	102115101
								240	64	267	
								365	96	263	
	KS-	2DF	Vollstein	240x 115 x113	20-2.0	5,8	224	115	32	279	102115107
								240	64	267	
								365	96	263	
	KS-	2DF - IS*	Vollstein	240x 115 x113	20-2.0	5,8	224	115	32	279	102115108
								240	64	267	
								365	96	263	

Hinweise:

IS* - Sichtmauersteine mit einer sauberen Kopf- u. Läuferseite für optisch anspruchsvolles einseitiges Sichtmauerwerk im Innenbereich - auf Anfrage lieferbar.

Andere Druckfestigkeiten und Rohdichten sind auf Anfrage möglich!



Kalksandsteine



Produktübersicht

>> nach DIN EN 771-2

KS - Kleinformat

zum Mauern in Normalmauermörtel

Die KS-Kleinformaten haben eine Höhe von 51mm, 71mm bzw. 113mm und eine Stirnseitenlänge von 240mm. Die Stirnseiten sind glatt, es gibt keine Nut und Feder. Sie können daher in sämtliche Richtungen vermauert werden. Kleinformaten werden im Normalmörtel verarbeitet, die Lagerfugendicke beträgt dabei 12 mm. Je nach Verlegeart / -richtung unterscheidet sich der Materialbedarf. Kleinformaten haben ein Gewicht von unter 25kg und können problemlos mit der Hand verarbeitet werden. Ab dem Format 2DF haben die Steine zusätzlich 1-2 Öffnungen zur Griffhilfe.

Bild	Steinbezeichnung	Maße in mm L x B x H	Druck- festigkeit / Rohdichte	Gewicht in kg (ca.)	Stk. je Pal.	Materialbedarf			Art.nr.
						Wanddicke in mm	Stk. pro qm	Stk. pro cbm	
	KS-L 3DF Lochstein	240x175x113	12-1.4	6,6	144	<u>175</u> 240	32 44	183 189	103175001
	KS-L 3DF - IS* Lochstein	240x175x113	12-1.4	6,6	144	<u>115</u> 240	32 44	183 189	103175002
	KS- 3DF Vollstein	240x175x113	12-1.8	8,0	144	<u>175</u> 240	32 44	183 189	103175101
	KS- 3DF Vollstein	240x175x113	20-2.0	8,0	144	<u>175</u> 240	32 44	183 189	103175107
	KS- 3DF - IS* Vollstein	240x175x113	20-2.0	8,0	144	<u>175</u> 240	32 44	183 189	103175108
	KS-L 4DF Lochstein	240x240x113	12-1.4	10,3	96	<u>240</u>	32	128	104240001
	KS-L 4DF - IS* Lochstein	240x240x113	12-1.4	10,3	96	<u>240</u>	32	128	104240002
	KS- 4DF Vollstein	240x240x113	20-2.0	12,4	96	<u>240</u>	32	128	104240103
	KS- 4DF - IS* Vollstein	240x240x113	20-2.0	12,4	96	<u>240</u>	32	128	104240104

Hinweise:

IS* - Sichtmauersteine mit einer sauberen Kopf- u. Läuferseite für optisch anspruchsvolles einseitiges Sichtmauerwerk im Innenbereich - auf Anfrage lieferbar.
Andere Druckfestigkeiten und Rohdichten sind auf Anfrage möglich!



Kalksandsteine

Produktübersicht

>> nach DIN EN 771-2

KS - Kleinformat

zum Mauern in Normalmauermörtel

Die KS-Kleinformaten haben eine Höhe von 51mm, 71mm bzw. 113mm und eine Stirnseitenlänge von 240mm. Die Stirnseiten sind glatt, es gibt keine Nut und Feder. Sie können daher in sämtliche Richtungen vermauert werden. Kleinformaten werden im Normalmörtel verarbeitet, die Lagerfugendicke beträgt dabei 12 mm. Je nach Verlegeart / -richtung unterscheidet sich der Materialbedarf. Kleinformaten haben ein Gewicht von unter 25kg und können problemlos mit der Hand verarbeitet werden. Ab dem Format 2DF haben die Steine zusätzlich 1-2 Öffnungen zur Griffhilfe.

Bild	Steinbezeichnung	Maße in mm L x B x H	Druck- festigkeit / Rohdichte	Gewicht in kg (ca.)	Stk. je Pal.	Materialbedarf			Art.nr.
						Wanddicke in mm	Stk. pro qm	Stk. pro cbm	
	KS-L 5DF Lochstein	240x300x113	12-1.4	12,4	96	240	26	108	105240001
						300	32	107	
	KS-L 5DF - IS* Lochstein	240x300x113	12-1.4	12,4	96	240	26	108	105240002
						300	32	107	
	KS- 5DF Vollstein	240x300x113	20-2.0	15,6	96	240	26	108	105240103
						300	32	107	
	KS- 5DF - IS* Vollstein	240x300x113	20-2.0	15,6	96	240	26	108	105240104
						300	32	107	

Hinweise:

IS* - Sichtmauersteine mit einer sauberen Kopf- u. Läuferseite für optisch anspruchsvolles einseitiges Sichtmauerwerk im Innenbereich - auf Anfrage lieferbar.
 Andere Druckfestigkeiten und Rohdichten sind auf Anfrage möglich!